

## Pourquoi aller ailleurs ?

### Xtreme XM™ Series - Polyvalent, robuste, modulaire



**XM-1V et XM-20V**  
**Versatile** Nombre maximal de produits : 99. Vitesse de transport maximale : 66 mm  
XM-1 Taille des produits: 5.08 l x 7.62 L – 30,48 l x 30,48 L cm  
XM-20 Tailles des produits: 5.08 l x 7.62 L – 50.80 l x

30.48 L cm

Extrêmement fiable, cohérent et Abordable. Idéal pour un défilage déclenché et des applications à la demande.



**XM-12HS High-Speed**  
Nombre maximal de produits : 9 999 pièces  
Vitesse de transport maximale : 112 mm  
Taille des produits : 5.08 l x 7.62 L – 30.48 l x 30.48 L cm

Le plus populaire. Le

robuste et hautement performant XM12HS est le margeur préféré des ateliers pour des applications de créations de paquets (batch counting), d'alimentation à la demande, ou toutes autres applications à haute vitesse. Incluant la nouvelle interface PLC technologie écran tactile, le détecteur électro mécanique de double, le délai d'alimentation ainsi que le détecteur de manque.

### Xtreme Ultra™ Series - Vitesse maximale, la performance, des sorties pilotées



**XM-12 Ultra™**



**XM-20 Ultra™**



**XM-30 Ultra™**

Introduction sur le marché du nouveau Xtreme Ultra margeur à friction, équipé de la plus rapide technologie de moteur servo disponible ce jour. Le Ultra Serie est disponible en trois tailles de produits, jusqu'à 30.48, 50.80 et 76.20 de largeur avec une vitesse de transport de 228 mm. Quand les besoins sont basés sur la vitesse et la régularité, le margeur Xtreme Ultra est la solution optimum. Equipé avec l'interface de control PLC écran tactile, le détecteur de double électro mécanique, détecteur de manque, détecteur de délais d'alimentation et utilisation en mode continu.

## Obtenez plus pour moins cher

## MAXIM RX™ Series - Innovant, économique et simple à exploiter

### MAXIM RX-9s Staging/Inserter Feeder.



Vitesse de transport :  
122 mm  
Taille des produits : 6.35  
l x 8.89 L – 21.59 l x 15.24  
L  
Economisez argent et  
travail sur votre  
inséreuse. Le RX -95  
augmentent  
considérablement votre  
production sur vos  
inséreuse en leur offrant

la possibilité de réduire les doubles et manque et en une mise en place aisée.



### MAXIM RX-12bc Batch Count Feeder

Vitesse de transport : 122  
mm  
Taille des produits : 6.35 l  
x 8.89 L – 30.48 l x 30.48  
L

Le moins onéreux des  
margeurs pour la création  
de paquet du marché.  
Peut alimenter jusqu'à 99  
pièces.

Bonne solution de départ pour la plus part des opérations de comptage.

### MAXIM RX-12c Continuous Feeder



Vitesse de transport : 122  
mm  
Taille des produits : 6.35 l  
x 8.89 L – 30.48 l x 30.48 L  
Large éventail de  
possibilité d'alimentation  
de produit pour des  
applications d'impression  
jet d'encre, d'étiquetage  
et de vérifications.  
Grosses possibilités au  
plus bas coût du marché.



### MAXIM RX-12d Triggerable Feeder

Vitesse de transport :  
122 mm  
Taille des produits : 6.35  
l x 8.89 L – 30.48 l x  
30.48 L

La meilleure possibilité  
du marché pour des  
opérations  
d'alimentation à la  
demande. Utilisation  
typique d'alimentation  
d'un produit à la  
demande installé sur

une table automatisée et colleuse à chaud.

La gamme Superior-PHS est distribuée en exclusivité par Luderi

© 2013 Superior-PHS Inc. —All rights reserved—

La ligne de produits Superior-PHS est idéal pour la manipulation: papeterie | sacs en polypropylène | documents pliés en Z | papier photo | calendriers | signatures | papier kraft | invitations | sacs | magazines | papier | cartons | documents pliés | brochures | plastiques cartes | cartes de voeux | de découpes | enveloppes | plaquettes alvéolées | publipostage | cartes de vacances | Documents à trois plis | matériels de carton ondulé | carton gris | formes | brochures | dépliants | et bien plus